

# MOL Dynamic Garden 2T

ulei pentru motoare în doi timpi



MOL Dynamic Garden 2T este un ulei sintetic prediluat pentru motoare în doi timpi, produs din uleiuri de bază înalt rafinate și aditivi de mare performanță, destinat utilizării în utilaje de grădinărit mici. Satisface, sau chiar depășește specificațiile uleiurilor de motor emise de producătorii de prim rang ai micilor mașinilor de grădinărit, cum ar fi MTD, Briggs & Stratton, Honda sau Tecumseh. Asigură o lubrifiere adecvată sistemelor operate cu amestecuri, în cazul în care se folosește raportul de amestec specificat de producător în instrucțiunile de folosire. Folosirea MOL Dynamic Garden 2T nu se recomandă în cazul motoarelor în doi timpi cu lubrifiere prin amestec care funcționează cu combustibil cu conținut de bioetanol (E85).

## Aplicatii



Motoare în doi timpi ale utilajelor de grădinărit mici (grape rotative, mașini de tuns iarbă și tufe, ferăstraie cu lanț manuale, generatoare etc.)

## Caracteristici si Beneficii

Conține aditiv cu capacitate de predizolvare

Se amestecă perfect cu carburantul

Conținut de cenușă scăzut

Reduce emisia de fum și de gaze toxice a motorului

Efect de curățare excepțional

Asigură curățenia constantă a pistonului și a camerei de ardere, precum și mișcarea liberă a inelelor de piston

## Specificatii si Aprobari

API TC+  
JASO FD  
CEC TSC-3  
ISO-L-EGD

## Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,868
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	60,0
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm <sup>2</sup> /s]	8,7
Punct de curgere [°C]	-36
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	90
Conținut de cenușă (sulfat) [% (m/m)]	0,05

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

# MOL Dynamic Garden 2T

## ulei pentru motoare în doi timpi



### Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu necesită aditivari suplimentare, care pot avea efecte adverse imprevizibile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad III.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C