

MOL Dynamic Gold 5W-30

ulei sintetic pentru motoare



MOL Dynamic Gold 5W-30 este un ulei de motor sintetic cu performanță de nivel premium și conținut de cenușă redus, produs cu tehnologia stratului de lubrifiere dublu, dezvoltat pentru lungi intervale de schimb de ulei. Conține un sistem de aditivi complex care asigură automobilului niveluri de performanță dintre cele mai înalte și excelente caracteristici de curgere.

Aplicatii



Motoare diesel pentru Opel/GM/Chevrolet, fabricate după 2010

Motoare diesel cu injecție directă și cu sisteme Common Rail și PD TDI

Motoare diesel VW/Skoda/Seat care funcționează cu intervale de schimb de ulei normale

Vehicule dotate cu filtru de particule diesel (DPF) sau catalizator cu trei căi

Motoare cu benzină sau diesel cu aspirație naturală sau supraalimentare ale autoturismelor și ale vehiculelor comerciale ușoare

Caracteristici si Beneficii

Tehnologie de lubrifiere cu peliculă dublă

Conținut scăzut în cenușă sulfat, sulf și fosfor (Low SAPS)

Proprietăți extreme de curgere la rece

Volatilitate scăzută

Exceptionala stabilitate termică și la oxidare

Durata de viață a uleiului extrem de lungă

Tratare excelentă a funinginii

Previne contactul și uzura suprafețelor metalice prin formarea unui strat lichid în cazul funcționării normale a motorului și a unui strat de protecție molecular în cazul solicitării extreme

Durată de viață lungă a catalizatorului și a filtrului de particule diesel

Asigură pornire ușoară, chiar și în condiții de frig extrem, astfel prelungeste durata de viață a acumulatorului

Scade consumul uleiului de motor, reduce emisia de substanțe dăunătoare
Exploatare economică

Reduce formarea reziduurilor lichide la temperaturi joase și a depunerilor la temperaturi înalte

Frecvența perioadelor de nefuncționare, cheltuielile operaționale și poluarea mediului pot fi reduse

Protecție împotriva depunerilor de funingine și șlefuirii găurilor

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 5W-30

API SQ

MB-Approval 229.52

ACEA C3

ACEA C2

API SN

Opel OV 040 1547 - D30

VW 502 00/505 01

VW 505 00

BMW Longlife-04

MOL Dynamic Gold 5W-30

ulei sintetic pentru motoare



Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	maro, limpede
Densitate la 15 °C [g/cm ³]	0,850
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	68,7
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	11,7
Indice de viscozitate	167
Punct de curgere [°C]	-39
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	232
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	7

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu necesita aditivari suplimentara, care pot avea efecte adverse imprevizibile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C