

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50

ulei sintetic pentru motoarele in patru timpi ale motocicletelor



MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 este un ulei de motor de calitate premium destinat motocicletelor, produs dintr-un ulei de bază sintetic, cu excelente caracteristici de curgere. Aditivii de ultimă generație destinate modificării viscozității ale uleiului MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 rezistă pe deplin tensiunilor de forfecare intensive care se manifestă în motor, în transmisie și în ambreiajele lubrificate cu ulei, datorită acestui fapt uleiul își menține viscozitatea deosebit de stabilă pe toată durata sa de viață. În plus față de protecția antiuzură deosebită, MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-60 asigură un înalt grad de curățenie a motorului în punctele camerei de ardere considerate cele mai expuse formării depunerilor (canelurile inelelor de piston), în conductele de ulei și în răcitorul de ulei. Compoziția uleiului MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 asigură condiții de lubrifiere adecvate pieselor motocicletei, chiar și în cazul funcționării în condiții extreme.

Aplicatii



- Motociclete cu răcire cu apă sau cu aer
- Motociclete cu ambreiaj uscat și umed
- Motociclete cu sau fără catalizator
- Motociclete cu cutii de viteză separate sau integrate

Caracteristici si Beneficii

Stabilitate excelentă de forfecare	Își menține bunele calități pe termen lung, chiar și sub sarcini grele și tensiune de forfecare
Indice de viscozitate ridicat	Cuplu de torsiune scăzut în timpul pornirii la rece, strat de lubrifiere stabil la temperaturi de funcționare înalte
Viscozitate operațională ridicată	Reduce consumul de ulei și îmbunătățește etanșarea internă a motorului
Caracteristici optime de frecare	Transmisie corectă a cuplului între discurile de ambreiaj
Efect de curățare excepțional	Asigură curățenia constantă a pistonului și a camerei de ardere, precum și mișcarea liberă a inelelor de piston

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: SAE 10W-50
API SN
JASO MA2

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,856
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	117,1
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	17,5
Indice de viscozitate	165
Punct de curgere [°C]	-33
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	7,2

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50

ulei sintetic pentru motoarele in patru timpi ale motocicletelor



Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu necesită aditivari suplimentare, care pot avea efecte adverse imprevizibile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C