

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

ulei sintetic pentru motoarele in patru timpi ale motocicletelor



MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 este un ulei de motor sintetic de calitate premium destinat motocicletelor, produs dintr-un ulei de bază sintetic, care demonstrează excelente caracteristici de curgere. Uleiul de bază sintetic al MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 rezistă pe deplin tensiunilor de forfecare termice și mecanice intensive, prin urmare asigură o protecție deosebită motoarelor de motocicletă cu înaltă performanță specifică, operate la viteze mari. În plus față de protecția antiuzură deosebită, MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 asigură un înalt grad de curățenie în punctele camerei de ardere considerate cele mai expuse formării depunerilor (canelurile inelelor de piston), în conductele de ulei și în răcitorul de ulei. Compoziția uleiului de motor MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 asigură condiții de lubrifiere adecvate pieselor motorului, până și în cazul funcționării în condiții extreme.

Aplicatii



Motociclete cu răcire cu apă sau cu aer

Motociclete cu cutii de viteză separate sau integrate

Motociclete cu ambreiaj uscat și umed

Motociclete cu sau fără catalizator

Caracteristici si Beneficii

Stabilitate excelentă de forfecare

Își menține bunele calități pe termen lung, chiar și sub sarcini grele și tensiune de forfecare

Indice de viscozitate ridicat

Cuplu de torsiune scăzut în timpul pornirii la rece, strat de lubrifiere stabil la temperaturi de funcționare înalte

Viscozitate operațională ridicată

Reduce consumul de ulei și îmbunătățește etanșarea internă a motorului

Caracteristici optime de frecare

Transmisie corectă a cuplului între discurile de ambreiaj

Efect de curățare excepțional

Asigură curățenia constantă a pistonului și a camerei de ardere, precum și mișcarea liberă a inelelor de piston

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: SAE 5W-60
API SN
JASO MA2

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,852
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	152,5
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	23,9
Indice de viscozitate	188
Punct de curgere [°C]	-36
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	230
Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]	7,2

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

ulei sintetic pentru motoarele in patru timpi ale motocicletelor



Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu necesită aditivari suplimentare, care pot avea efecte adverse imprevizibile.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 60 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C