

MOL Hydro HL 46

ulei hidraulic



MOL Hydro HL 46 este un fluid de lucru hidraulic produs din uleiuri de bază înalt rafinate, conține aditivi care inhibă oxidarea și coroziunea.

Aplicatii



Sisteme hidraulice cu sarcini mici și medii pentru care nu se cere performanță antiuzură

Sisteme de circulație

Utilaje cu sarcini reduse

Caracteristici si Beneficii

Stabilitate termică și stabilitate la oxidare bună

Bună capacitate de separarea apei

Eliberarea rapidă a aerului cu spumare redusă

Protecție bună împotriva coroziunii

Nu se formează depuneri sau reziduuri lichide
Funcționare fiabilă, având ca rezultat cheltuieli de funcționare scăzute

Uzura și coroziunea anormală a utilajului pot fi prevenite
Apa acumulată pe fundul rezervorului poate fi îndepărtat cu ușurință
Mai puține înfundări ale filtrelor
Intervale de schimb de ulei mai lungi, durată de viață a utilajului mai lungă

Strat de lubrifiere stabil și uniform între suprafețele de fricțiune, durată de viață lungă a utilajului
Risc de cavitație redus

Protecție de lungă durată a pieselor din oțel și metale neferoase, chiar și în prezența umezelii

Specificatii si Aprobări

Clasa de viscozitate: ISO VG 46
ISO 11158 HL
ISO-L-HL
DIN 51524-1 (HL)
DIN 51517-2 (CL)

Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,875
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	46,4
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	6,7
Indice de viscozitate	96
Punct de curgere [°C]	-24
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	220

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului și nu constituie o specificație.

MOL Hydro HL 46

ulei hidraulic



Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

În ambalajul original, la temperatura recomandată de depozitare: 48 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C